тел. +7 (495) 565-45-87, 777-84-80
http://www.sazi-group.ru/ e-mail: tiprom@sazi-group.ru

Спецификация продукта*
Типром А

Состав антисептический

ТУ2386-071-32478306-2003

Описание материала
Концентрат, представляющий собой водный раствор активных веществ – антисептиков.

Назначение материала
- Для защиты строительных неметаллических материалов (древесина, кирпич, бетон, штукатурка, природный и искусственный камень и другие материалы минерального происхождения) от поражения плесенью, дереворазрушающими грибами, различными домовыми грибами и бактериями.
- Для внутренних и наружных работ.

Свойства продукта
- Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 0,5 – 5 мм (в зависимости от пористости основания);
- Обладает комплексным действием: фунгицидным, альгицидным и бактерицидным;
- Не содержит соединений тяжелых металлов, хлор;
- Двойная обработка в сочетании с гидрофобизирующими покрытиями обеспечивает эффективную защиту на долгий срок.

Способы применения
- Работы проводить при температуре от +5 ºС до +35 ºС.
- Обрабатываемые поверхности очистить щеткой, шпателем и т.д.
- В зависимости от степени заражения поверхности приготовить рабочий раствор следующих концентраций:

Материал/Степень заражения	*Соотношение*
Сильнозараженное дерево	Концентрат
Сильнозараженные бетон, кирпич, штукатурка	Развести водой 1:1
Профилактика дерева, кирпича, штукатурки	Развести водой 1:3

- Рабочий раствор следует готовить в неметаллической посуде. Приготовленный рабочий раствор хранить в герметично закрытой таре не более 72 часов.
- Обработать зараженную поверхность при помощи кисти, валика или распылителя.
- После высыхания очистить поверхность щеткой, шпателем и т.д.
- Сильнозагрязненную поверхность рекомендуется обработать повторно не ранее чем через 24 часа.

Расход материала
1 л на 5 – 20 м^2 поверхности.

Упаковка
Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

Хранение и транспортировка
Следует хранить в сухих проветриваемых складских помещениях в ненарушенной упаковке при положительной температуре, не превышающей +35 ºС. Состав следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей и паров агрессивных сред.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от 0 ºС до +35 ºС.

Меры безопасности
Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, респиратор. Во время работы не курить, не принимать пищу. По окончании работы руки и лицо вымыть с мылом. Для приготовления рабочего раствора не использовать пищевую посуду. Беречь от детей и животных.

** Спецификация разработана 25.03.2014 г.*
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте http://www.sazi-group.ru/.