

Спецификация продукта* **Типром ОЦ**

Очиститель фасадов

ТУ 2383-127-32478306-2005

Описание материала

Порошок белого цвета, легко растворимый в воде.

Назначение материала

Для удаления растворных пятен и солевых отложений (высолов) с кирпичной, каменной кладки. Удаляет соли преимущественно силикатного происхождения.

Способ применения

- Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже +5 °С по сухой поверхности.
- Растворить очиститель в теплой (от +40 до +50 °С) воде из расчета на одну весовую часть очистителя от пяти до десяти частей воды, в зависимости от степени загрязненности поверхности.
- Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.

При удалении растворных пятен

- Максимально пропитать готовым составом «Типром ОЦ» остатки цементного раствора (от 3-х до 5-ти минут);
- Не допуская высыхания, очистить поверхность при помощи жестких щеток, смывая небольшим количеством воды, либо с помощью аппарата высокого давления (не менее 100 бар).

При удалении высолов

- Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой).
- Произвести удаление растворенных солей струей воды под давлением 100 бар.
- Через 10-15 минут после промывки водой для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрофобизирующим составом «ТИПРОМ К Люкс» в соответствии с инструкциями по работе с указанным продуктом.

Расход материала:

1 кг на 30-50 м²

Технические показатели качества

Растворяющая способность:

- натрия кремнефтористого, г/100мл очистителя, не менее	0,49
- кальция силикат (волластонит), г/100мл очистителя, не менее	0,31

Упаковка

Полиэтиленовые ведра по 1 килограмму.

Хранение и транспортировка

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей +30 °С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не выше +35 °С.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

** Спецификация разработана 25.03.2014 г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте <http://www.sazi-group.ru/>.